

X-DRAW 220 XP

Tvárníaci olej



POPIS

Je špeciálny olej na použitie pri lisovaní a strihaní železných materiálov. Produkt sa vyznačuje vysokou antifrikčnou schopnosťou a zaisťuje výborné oddeľovanie kusov. Obzvlášť je produkt vhodný na operácie s nehrdzavejúcimi oceľmi vysokej tvrdosti, komplexnými tvárnacími operáciami a všade, kde sa vyžaduje maximálna kvalita dokončovacích procesov. X-DRAW 220 XP je bez obsahu minerálneho oleja, vyrobený zo syntetických uhľovodíkov a vyznačuje sa výbornou viskoelasticitou v závislosti od náročnosti operácie. Výkonnosť je zaručená aditívami:

- Aktívne a neaktívne zlúčeniny síry;
- Sírno-fosforečné zlúčeniny;
- Prírodné a syntetické masťné látky;
- Modifikátori trenia;
- Protikorózne a antioxidačné aditíva.

Charakteristické vlastnosti:

- Výborne oddeľovanie kusov;
- Ochrana pred koróziou;
- Zvyšuje životnosť nástrojov;
- Vysoká kvalita povrchu obrábaných kusov;
- Minimálny zápach;
- Hygienicky vyhovujúce zloženie.

Produkt neobsahuje chlór ani zlúčeniny chlóru.

POUŽITIE

Náročné tvárnacie a lisovacie operácie vysoko legovaných ocelí a odolných nerezových materiálov. Produkt je vhodný pre: lisovanie, tvárnenie, strihanie a podobné procesy, kde je potrebné zaručiť vysokú kvalitu povrchov a ochranu kusov pred koróziou.

PRIEMERNÉ CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI*

Characteristika	Metóda	Jednotka	Hodnota
Hustota pri 20°C	ASTM D 7042	Kg/l	0,993
Viskozita pri 40°C	ASTM D 7042	cSt	216
Viskozita pri 100°C	ASTM D 7042	cSt	23,9
Brugger	DIN 51347	N/mm ²	196
Bod vzplanutia V.A.	ASTM D 92	°C	165
Bod horenia	ASTM D 92	°C	190
Bod zákalu (neat oil)	P.O. 10.64	°C	-8

*Tieto dáta netvorí špecifikáciu

12/09/2019



BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 - 24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 - fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it